



# Monitor FHD HP M22f

Il comfort e il design si coniugano con l'alta definizione.

Immergiti totalmente nelle immagini che rasentano la perfezione su questo ampio display, progettato per ridefinire il comfort e la sostenibilità<sup>1</sup>. La soluzione perfetta per il lavoro e l'intrattenimento, per una nuova definizione dell'HD.



## Una nuova definizione dell'HD

Un monitor FHD davvero funzionale ed elegante, dotato di tecnologia IPS per angoli di visione ultra-wide di 178°, copertura sRGB del 99% per colori dall'estrema precisione e Freesync per un'esperienza di visione senza limiti<sup>2</sup>.

## Tutto il bello in un solo oggetto

Grazie alla tecnologia Eyesafe, potrai evitare di stancare la vista, senza compromettere la qualità dei colori. Il monitor è stato progettato nel rispetto dell'ambiente, con l'85% di materiali riciclati, ed è accompagnato da un packaging sostenibile<sup>1</sup>. Un aspetto elegante davvero invidiabile.

## Semplicità all'insegna della perfezione

Trasforma la tua esperienza di visualizzazione con un monitor dal profilo sottile, con una gestione razionale e innovativa dei cavi e un design perfetto per le configurazioni a schermi affiancati.

# Monitor FHD HP M22f

---

## Caratteristiche

### **Personalizza e regola il monitor in tutta semplicità.**

Grazie al semplice e intuitivo software HP Display Center, puoi personalizzare le impostazioni del monitor, ripartire gli schermi e persino attenuare la luminosità dello schermo.

### **HP Eye Ease con certificazione Eyesafe®**

Il filtro luce blu sempre attivo è una garanzia di comfort per la tua vista, senza influire minimamente sulla precisione del colore.

### **Puntando al meglio**

La tecnologia IPS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

### **Monitor FHD/1080 p**

Grafica brillante e qualità straordinaria grazie all'incredibile monitor FHD.

### **Gestione dei cavi**

Il passacavi ubicato sul supporto del monitor migliora la gestione dei cavi per uno spazio di lavoro sgombro e ben organizzato.

### **Colori estremamente accurati**

Copertura sRGB del 99% per una perfetta riproduzione dei colori.

### **Design sostenibile**

Progettati nel rispetto dell'ambiente, i vani in plastica sono realizzati con l'85% di materiali riciclati e il 5% di plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani.

# Monitor FHD HP M22f



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni dello schermo                         | 54,6 cm (21,5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proporzioni                                      | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di schermo                                  | IPS <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pixel pitch                                      | 0,248 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempo di risposta                                | 5 ms GtG (con overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luminosità                                       | 300 nit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Livello di contrasto                             | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colore prodotto                                  | Testata nera, supporto argento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione (massima)                            | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risoluzioni supportate                           | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequenza di scansione del display (orizzontale) | 30-86 KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frequenza di scansione del display (verticale)   | 48-75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzionalità di visualizzazione                  | Comandi su schermo; AMD FreeSync™; modalità Low Blue Light; Antiriflesso                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di input del display                        | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funzionalità di sicurezza fisica                 | Predisposizione blocco sicurezza <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Software di gestione                             | HP Display Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efficienza energetica                            | Classe efficienza energetica: E; Consumo energetico annuo: 14 kWh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opzioni di controllo utente del display          | Luminosità; uscita; informazioni; gestione; controllo alimentazione; gestione ingressi; controllo menu; immagine; colore                                                                                                                                                                                                                                          |
| Webcam                                           | Nessuna fotocamera integrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni del prodotto                          | 48,55 x 3,18 x 28,72 cm Senza supporto.<br>48,55 x 17,72 x 31,8 cm Con supporto<br>Imballato: 55 x 11,8 x 35,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                                             | 2,2 kg; Imballato: 4,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intervallo di temperatura di funzionamento       | da 5 a 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intervallo di temperatura di funzionamento       | 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intervallo umidità di funzionamento              | Da 20 a 80% senza condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificazioni e conformità                      | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; riduzione luce blu; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; applicazione WW; Emirati Arabi Uniti; certificati Ucraina; NRCS (Sudafrica) |
| Alimentatore                                     | Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garanzia                                         | 1 anno di garanzia limitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenuto della confezione                       | Monitor; cavo HDMI; cavo VGA; kit di documenti; cavo di alimentazione CA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montaggio VESA                                   | Non compatibile con staffa di montaggio VESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice prodotto                                  | 2D9J9AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Predisposizione per funzionalità touch           | Nessuna funzionalità touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pixel per pollice (ppi)                          | 102 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondità di bit pannello                       | 8 bit (6 bit + FRC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angolo di visualizzazione verticale              | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angolo di visualizzazione orizzontale            | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cornice                                          | Cornice micro-edge su 3 lati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotazione base                                   | No swivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inclinazione                                     | Da -5 a +25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotazione su perno                               | No pivot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervallo regolazione dell'altezza              | Nessuna regolazione dell'altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durezza                                          | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trattamento schermo                              | Antiriflesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Predisposizione per funzionalità touch           | Nessuna funzionalità touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filtro privacy integrato                         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senza sfarfallio                                 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalità Low Blue Light                          | Si (Eyesafe® e certificazione TÜV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Monitor FHD HP M22f

## Note a piè di pagina del messaggio

<sup>1</sup> In base ad analisi interne di HP. L'85% dei contenuti di plastica riciclata a fine vita del monitor è composto al 5% da plastica sottratta agli oceani in base al peso. La confezione esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Le imbottiture in fibra sono prodotte al 100% con fibra di legno e materiali organici riciclati. Esclusi i sacchetti di plastica e i fogli in polistirolo espanso.

<sup>2</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

## Note specifiche tecniche

<sup>1</sup> Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Dispositivo di blocco in vendita separatamente.

<sup>3</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

