



DSD544K/1

Lavastoviglie a scomparsa totale

Descrizione generale

Porta ad apertura automatica
Linea: Logic
Tipo installazione: Da incasso
Dimensioni: XL
Numero cestelli: 3
Coperti: 14
Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Maniglia; Removibile
Cesto superiore: Premium
Cesto inferiore: Premium
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



Costruzione e performance

- Vasca in acciaio inossidabile
- Galleggiante esterno
- Protezione acqua
- Pompa di scarico antiblocco
- 8 componenti interni in acciaio inossidabile
- Resistenza nascosta
- SuperCleaningSystem™
- Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco
- Addolcimento automatico dell'acqua
- Bracci irroratori: 3
- Numero di getti d'acqua: 9
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Power Zone per il cestello portaposate



Utilizzo

- Coperti: 14
- Numero cestelli: 3
- Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Maniglia; Removibile
- Cesto superiore: Premium
- Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
- Cesto inferiore: Premium
- Maglia stretta
- Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
- 2 Luci LED
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Interazione e controllo

- Wi-Fi: Integrato
- Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
- Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi
- Numero di programmi: 8
- Numero di opzioni: 6
- Status Light
- Indicatore del tempo residuo: Sì
- Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
- Power Zone adattabili

Funzioni e programmi

- Lavaggio quotidiano, Intensivo, Auto, Delicato, Rapido, ECO, Risciacquo e attesa, Sani A, Sani B; Auto 40-60°C; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Risciacquo; Rapido PRO; Auto-pulizia
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
- Modalità Green
- Modalità Rapido
- Modalità Notte
- Super risciacquo

Design e integrazione

- Molla della porta regolabile in base al peso dell'anta
- Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore
- Strisce di velcro
- Porta scorrevole
- Installazione semplice con antisifone integrato

- Porta regolabile tra 720-800 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 555 mm
- Altezza regolabile: 53 mm

Sicurezza e Manutenzione

- AquaSafe™
- KidSafe™
- Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante
- Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati Tecnici

- Connessione all'acqua 3/4"
- Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Durata programma standard: 250 min
- Consumo energetico per ciclo: 0,54 kWh
- Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,2 l.
- Consumo in modalità standby: 0,49 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Tipo di spina: Euro
- Potenza massima: 1900 W
- Numero di fasi: 1
- Intensità corrente: 10 amp
- Frequenza: 50 Hz
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
- Peso netto: 37,5 kg
- Rumorosità: B
- Index efficienza energetica: 31,8 %
- Performance di lavaggio: 1,121
- Performance di asciugatura: 1,061
- Partenza ritardata: 3,99 W
- Consumo energetico per 100 cicli: 54 kWh

Dimensioni

- Larghezza: 596 mm
- Altezza: 819 mm
- Profondità: 554 mm
- Altezza massima del prodotto: 872 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1730 mm
- Profondità con porta aperta: 1243 mm
- Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm
- Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

- Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
- Altezza del prodotto imballato: 890 mm
- Profondità del prodotto imballato: 680 mm
- Peso lordo: 40,8 kg
- Codice prodotto: 743845
- Codice EAN: 3838782823022