

# ANDRIS LUX ECO

FUNZIONE  
ECO EVOPROTEZIONE  
AL TITANIOPROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIADISPLAY  
SMARTPACCHETTO  
SICUREZZAMADE  
IN ITALY

- / Risparmio di energia fino al 14% grazie alla funzione ECO EVO
- / Termostato elettronico per il controllo della temperatura
- / Display smart per lettura e regolazione della temperatura

**CLASSE ENERGETICA**


- / Pacchetto di sicurezza
- / Smaltatura al titanio
- / Resistenza elettrica in rame
- / Anodo in magnesio di elevate dimensioni

**DATI TECNICI**

		10/5	10U/5	15/5	30/5
Capacità	l	10	10	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	12,8
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4

**DIMENSIONI DI INGOMBRO**

	mm	360	360	360	446
a	mm	294	294	342	406
b	mm	144	144	144	165
c	mm	92	92	78	115
d	mm				





**ANDRIS LUX ECO**

	10/5 EU	10U/5 EU	15/5 EU	30/5 EU
Classe energetica	A	A	A	A
Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	S
CODICI	3100345	3100346	3100349	3100353
CODICE EAN	5414849554481	5414849554498	5414849554504	5414849554511

**ACCESSORI**

	Codice	Codice EAN
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	5414849132092
Sifone 1"	877086	5414849132115

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.



Descrizione	N° pezzi per pallet
ANDRIS LUX ECO 10/5	45
ANDRIS LUX ECO 10U/5	45
ANDRIS LUX ECO 15/5	40
ANDRIS LUX ECO 30/5	24