

TP-Link EAP610-OUTDOOR punto accesso WLAN 1201 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: EAP610-OUTDOOR

Nome del prodotto : EAP610-OUTDOOR

TP-Link EAP610-OUTDOOR. Velocità massima di trasferimento dati: 1201 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Protocolli di gestione: SNMP v1/v2c. Piattaforma di gestione: Omada. Tensione di ingresso AC: 8 V, Corrente d'ingresso: 0.5 A



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Tensione di ingresso AC	8 V
Velocità massima di trasferimento dati *	1201 Mbit/s	Corrente d'ingresso	0.5 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Installazione *	Asta, Parete
Scansione canale automatica	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antenna	
VLAN support	✓	Tipo di antenna *	Interno
Limitazione della velocità	✓	Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Isolamento wireless	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Direzione della banda	✓	Dimensioni e peso	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Larghezza	280,4 mm
Sicurezza		Profondità	106,5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	WEP, WPA, WPA2, WPA3	Altezza	56,8 mm
Filtri MAC address	✓	Contenuto dell'imballo	
Numero di supporti SSID	16	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Protocolli		Adattatore PoE incluso	✓
Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c	Kit di montaggio	✓
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Gestione web-based	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Piattaforma di gestione	Omada	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Connettività		Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364010232



6935364010249



0845973073145



845973073145

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date